

GFS-95 Ribbon

Giuntatrice Fibra Ottica



Giunzione da 2 a 12 cavi

Allineamento accurato, attenuazione ridotta

Giunzione in 20 secondi e riscaldamento in 26s/40s

Utilizzabile con diversi tipi di fibre (SM/MM/DS/NZDS)

Anti-shock, anti-vibrazione, impermeabile, anti-polvere

Batteria al litio estraibile, può essere caricata separatamente

Manutenzione semplice, elettrodi facili da sostituire

Porta USB per aggiornamento software ed esportazione dati

Registra fino a 4000 registrazioni e 100 immagini di fusione

Conforme agli standard CE/Rohs






Supporto in metallo rimovibile facile da usare




Riscaldamento induttivo senza fibra non parte




Anti-shock, impermeabile e anti-polvere



Allineamento accurato fino a 12 fibre



Calibrazione ARCO automatica



Attenuazione conforme agli standard mondiali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di allineamento	Clad to clad
Fibra utilizzabile	SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655)
Max fibre utilizzabili	Fibra singola, 2-12 cavi
Diametro rivestimento	250 ~ 400µm
Perdita di giunzione	SM: 0.05dB; MM: 0.02dB; DS: 0.08dB; NZDS: 0.08dB
Perdita di ritorno	> 60dB
Programmi di fusione	40
Modo operativo	Manuale/Automatico
Auto-riscaldamento	Disponibile - avvio fometto automatico alla chiusura
Tempo di giunzione	20 secondi
Tempo di riscaldamento	1-2 fibre = 26 secondi, 4-12 fibre = 40 secondi
Ingrandimento fibra	25X
Display	Doppia camera ad alta sensibilità, Monitor LCD 5" 800*480
Memoria	4000 registrazioni e 100 immagini
Valutazione attenuazione	Disponibile
Test di tensione	1.8 ~ 2.2N
Interfaccia	Menu a interfaccia guidata, facile da utilizzare
Batteria	Batteria al litio 5200mAh, 150 cicli di giunzione e riscaldamento
Alimentazione	Input: AC100-240V(50/60HZ), output: DC11-13.5V
Durata elettrodi	Oltre 3000 archi di giunzione, semplici da sostituire
Conessioni	USB 2.0, per update del software ed esportazione dati
Condizioni operative	Altitudine:0-5000m,Umidità: 0-95%, Temperatura: -10 °C ~ +50 °C; Vento: max 15m/s Vento: min 15m/s
Dimensioni/peso	155mm (L) × 144mm (La) × 155mm (A) /2.3kg (batteria inclusa)

DOTAZIONI DI BASE

- Giuntatrice
- Taglerina per fibra
- Sguainafibra a caldo
- Supporto fibra R-12
- Piatto raffr.
- Borsa trasporto
- Adattatore per caricabatterie
- Cavo caricabatterie
- Manuale su USB
- Tracolla